Неограниченное применение... за разумную стоимость

Осушители – Вы называете требования, мы выполняем

Разработанные осушители от 2500 до 25000 м³/час и более

Новинка — Серия Bry-Air BrySmart (BBS) с запатентованной технологией

BryCool

BryPool для закрытых плавательных бассейнов

Компактные осушители от 170 до 3000 м3/час

Полочные осушители для осушения семян и сельскохозяйственной продукции

Мы всегда рядом с вами…

ГРУППА PAHWA

- ★ Заводы
- ▲ Связанные заводы
- ● Собственные торговые и обслуживающие центры
- ■ Сеть представительств

- Монтаж в более чем 85 странах
- 11 производственных площадок
- Более 1400 сотрудников в 6 странах
- Представители в более чем 60 странах

Преимущества с технологией

- Нетоксичный, моющийся адсорбент
- Металлосиликатный адсорбент, синтезированный на инертной неорганической фиброоснове
- Активный адсорбент составляет 80% общей массы ротора, что гарантирует высокую производительность и минимальные теплопотери
- Материал ротора негорючий. Массовая доля органических веществ менее 2%
- Специальная закалка поверхности со стороны заполнителя обеспечивает долгий срок службы как контактирующего уплотнения, так и самого заполнителя
- Выступ по периметру ротора продлевает срок службы заполнителя и уплотнения
- Рама ротора представляет собой надежную конструкцию с выступом по периметру для продолжительной работы и удобного обслуживания

Bry-Air®

Мировой лидер в технологии осушения

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ В... www.bryair.com

Вход в Bry-Air... выход влаги™

BRY-AIR (АЗИЯ) PVT. LTD.

Главный офис:
21C, Sector-18, Gurgaon 122015
Тел.: +91-124-4091111
Факс: +91-124-4091100
Эл. адрес: bryairmari<eting@pahwa.com

Зарегистрированный офис:
20, RajpurRoad, Delhi 110054
Тел.: +91-11-23906666
Факс: +91-11-23906600
Эл. адрес: enquire@pahwa.com
Интернет: www.bryair.com
CIN: U74210DL1981PTC012456

Город	Тел.	Эл. адрес
ДЕЛИ	+91-11-23906666	enquire@pahwa.com
ЧЕНДИГАРХ	+91-172-4678806/7	bryairchandigarh@pahwa.com
МУМБАИ	+91-22-24935155/24947475	bryairmumbai@pahwa.com
ВАДОДАРА	+91-265-2351493	bryairbaroda@pahwa.com
КОЛКАТА	+91-33-22814841/22814877	bryairkolkata@pahwa.com
БКНГАЛУРУ	+91-80-25271232	bryairbangalore@pahwa.com
ХИДЕРАБАД	+91-40-27154243	bryairhyderabad@pahwa.com
ЧЕННАЙ	+91-44-26163820/29/40	bryairchennai@pahwa.com
КОТИ	+91-484-2395940	bryairkochi@pahwa.com

BRY-AIR (США)
Тел.: +1-740-965-2974
Факс:: +1-740-965-5470
Эл. адрес:bryair1@bry-air.com
Интернет: www.bry-air.com

BRY-AIR (КИТАЙ)
Тел.: +86-21-51591555
Факс:: +86-21-51591559
Эл. адрес:info@bryair.com.cn
Интернет: www.bryair.com.cn

BRY-AIR (МАЛАЙЗИЯ)
Тел.: +60-3-89256622
Факс: +60-3-89259957
Эл. адрес:bryair@bryair.com.my
Интернет: www.bryair.com.my

BRY-AIR (БРАЗИЛИЯ)
Тел.: +55-41-36982222
Эл. адрес:contato@bryair.com.br
Интернет: www.bryair.com.br

Страна	Тел.	Эл. адрес	Интернет
BRY-AIR (ОАЭ)	+971-6-5574622	support@bryair.ae	www.bryair.com/uae
BRY-AIR (ФИЛЛИПИНЫ)	+63-2-8078436	mail@bryair.com.ph	www.bryair.com/philippines
BRY-AIR (ИНДОНЕЗИЯ)	+62-21-79199023	indomark@bryair.com.my	www.bryair.com.my/indonesia
BRY-AIR (ВЬЕТНАМ)	+84-8-39956498	vietmarketing@bryair.com.my	www.bryair.com.my/vietnam
BRY-AIR (НИГЕРИЯ)	+234-8097276772	bryairnigeria@pahwa.com	www.bryair.com/nigeria
BRY-AIR (ШВЕЙЦАРИЯ)	+41-91-6830971	msammartini@pro-kon.ch	www.pro-kon.ch
BRY-AIR (БАНГЛАДЕШ)	+880-1819409100	bryairbangladesh@pahwa.com	www.bryair.com/bangladesh

DEH/2017/103/R14

Сертификация по ISO 9001:2008 и 14001:2004

©, ® & 'TM' of Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd.

ГРУППА КОМПАНИЙ PAHWA
Инновации на каждом шагу

The Little Giant

Bry-Air® СЕРИЯ FFB

КОМПАКТНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

КОМПАКТНЫЕ ОСУШИТЕЛИ
от 170 до 3000 м³/час

Сертификат EC

Компактный ответ на огромные проблемы

Bry-Air® СЕРИЯ FFB

КОМПАКТНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

ORGANISATION · TESTING · WORLD CLASS · MANUFACTURING · PRODUCTS

Bry-Air® это

Мировой лидер in

в технологиях адсорбционного осушения с более чем 50-летним опытом и 25000 успешных применений по всему миру. Bry-Air специализируется на разработке систем осушения под конкретного клиента и область применения.

САМАЯ **ВЫСОКАЯ** производительность

среди компактных осушителей… Идеальное решение любых проблем с влажностью

Неограниченное Применение

Совершенствуйте свой технологический процесс.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- Пивоваренные заводы
- Дробеструйная очистка и покраска
- Конфеты и кондитерские изделия
- Компьютерная томография, магнитная резонансная томография, операционная
- Электроника
- Пищевая промышленность
- Точное литьё по выплавляемым моделям
- Лаборатории
- Фармацевтические предприятия
- Безопасное стекло
- Сушка распылением

ХРАНЕНИЕ

- Электроды
- Пленочный и магнитный носитель
- Военная техника
- Металлические компоненты
- Семена
- Сахар
- Чая/кофе
- Турбины

УПАКОВКА

- Химикаты и удобрения
- Молочные продукты
- Кожа
- Специи
- Чая / кофе и многое другое ...

Новый сертификат ЕС

Серия FFB ...

от 170 м³/ч

до 3000 м³/ч

специально разработаны для интеграции небольших размеров коммерческих осушителей с «мощностью» промышленных установок.

Осушители серии FFB имеют

небольшую массу

и могут устанавливаться над навесным потолком

Сейчас также имеется исполнение из нержавеющей стали (марка 302)



Принцип работы осушителей серии FFB

Прост в управлении

Влага адсорбируется в осушающем секторе ротора и выводится через реактивационную зону встречным потоком горячего воздуха.

После этого осушающий сектор вновь готов извлекать влагу. Оба процесса «адсорбции влаги» и «реактивации» одновременно и непрерывно используют разные потоки воздуха. Надежное уплотнение между камерами исключает смешивание реактивационного и осушаемого потоков.

Поддерживается службой обслуживания

Brycare™ Service

Монтаж в любом месте



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСУШИТЕЛЕЙ СЕРИИ FFB

МОДЕЛЬ	FFB 170	FFB 300	FFB 600	FFB 1000	FFB 1500	FFB 2000	FFB 3000
ПОТОК ОСУШЕНИЯ (м³/час)	170	300	600	1000	1500	2000	3000
СТАТ. ДАВЛЕНИЕ ОСУШ. (Па)	120	200	200	200	250	250	250
ОСУШАЮЩИЙ МОТОР (кВт)	0.1	0.1	0.37	0.75	1.5	1.5	2.2
РЕАКТИВ. ПОТОК (м³/ч)	57	100	200	333	500	667	1000
СТАТ. ДАВЛЕНИЕ РЕАКТИВ. (Па)	100	100	150	150	150	150	150
РЕАКТИВ. МОТОР (кВт)	0.1	0.1	0.37	0.75	0.75	0.75	1.1
РЕАКТИВ. НАГРЕВАТЕЛЬ (кВт)	2.3	3.6	7.2	12	18	24	31.5
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ* (В/Ф/Гц)	230/1/50	230/1/50	415/3/50	415/3/50	415/3/50	415/3/50	415/3/50
МАССА (кг)	66	74	109	147	191	202	235
РАЗМЕРЫ (мм)	680x480x394	740x540x445	890x630x494	1048x730x555	1208x890x584	1208x890x629	1208x1000x730

*Применение: доступны различные стандарты напряжения – 200/220/240/380/440/460 В, 1Ф/3Ф, 50/60 Гц
- Ввиду постоянных усовершенствований данные могут быть изменены без предварительного уведомления
- Для получения актуальных данных обратитесь к документу «Технические характеристики FFB»